

Optimierung des automatischen GIGANT Gestängestellers (AGS)

Stufenweise Einführung ab dem 01. Quartal 2024

Allgemein

Im Rahmen der kontinuierlichen Optimierung der GIGANT-Produkte wurde der automatische Gestängesteller (AGS) weiter optimiert.

Was ändert sich?

<p>Derzeitiger Einstellmechanismus:</p> 		<p>Derzeitige Austrittsstellen des Fetts beim Abschmieren:</p> 
<p>Zukünftig mit Abdeckung:</p> 		<p>Zukünftige Austrittsstelle des Fetts beim Abschmieren:</p> 
<p>Die Abdeckung verhindert noch besser ein Eindringen von Feuchtigkeit.</p>		<p>Durch eine Druckentlastungsöffnung tritt das Fett an einer definierten Stelle aus.</p>

Hinweis:

Die technischen Eigenschaften des automatischen Gestängestellers (AGS), sowie die Nachstellcharakteristik bleiben unverändert, sodass der Artikel unter der gleichen Bestellnummer weiterläuft!

Eine Mischverbauung beider Varianten ist somit auf einer Achse zulässig!

Fazit:

Durch die Kombination der zusätzlichen Abdeckung des Einstellmechanismus wird dieser noch optimaler gegen Feuchtigkeitseintritt, z.B. durch den Kapillareffekt, geschützt.

Der automatische Gestängesteller (AGS) wird bereits bei der Auslieferung auf Lebensdauer mit Fett befüllt. Mit der neu geschaffenen Druckentlastungsöffnung wird beim Abfetten nochmals eine optimale Fettverteilung mit frischem Fett aller inneren Bauteile erreicht. Hierdurch wird der Lebenszyklus noch einmal signifikant verlängert.

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr GIGANT-Team jederzeit zur Verfügung und wünscht gute Fahrt.

Erstellt/Geprüft:

Freigegeben:

2023.11.23	HU	2023.11.23	DZ
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift