

Optymalizacja automatycznego nastawnika drążków GIGANT

Wdrażanie etapami od I kwartału 2024 r.

Informacje ogólne

W ramach ciągłej optymalizacji produktów GIGANT dopracowany został automatyczny nastawnik drążków.

Co się zmienia?

Dotychczasowy mechanizm nastawczy: 		Dotychczasowe punkty wypływu smaru podczas smarowania: 
W przyszłości z pokrywą: 		Przyszłe punkty wypływu smaru podczas smarowania: 
Pokrywa jeszcze lepiej chroni przed wnikaniem wilgoci.		Obecność otworu odpowietrzania sprawia, że smar wypływa w określonym punkcie.

Wskazówka: Ponieważ techniczne właściwości automatycznego nastawnika drążków oraz jego charakterystyka regulacji pozostają bez zmian, artykuł zachowuje dotychczasowy numer katalogowy!

Dozwolone jest zatem zamontowanie na jednej osi obu wariantów urządzenia!

Podsumowanie: W połączeniu z dodatkową pokrywą mechanizmu nastawczego jest on jeszcze lepiej chroniony przed wnikaniem wilgoci, np. wskutek zjawiska podciągania kapilarnego.

Automatyczny nastawnik drążków wypełniony jest fabrycznie ilością smaru wystarczającą na cały okres eksploatacji. Nowo utworzony otwór odpowietrzania usprawnia rozprowadzanie świeżego smaru do wszystkich wewnętrznych elementów podczas smarowania. Przekłada się to na jeszcze dłuższą żywotność.

W przypadku pytań zespół GIGANT chętnie służy pomocą i życzy szerokiej drogi.

Redakcja/korekta:

Akceptacja:

2023.11.23	HU	2023.11.23	DZ
Data	Podpis	Data	Podpis